Жатка POWER STREAM

Максимальная универсальность

Общее описание

- ширина захвата от 4 м
- ширина захвата до 9 м
- обороты мотовила до 50 об/мин

Power Stream гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы. Практика доказала, что применение этой жатки в совокупности с оригинальным режущим аппаратом, имеющим привод на основе планетарного редуктора, сокращает потери зерна из-за осыпания и гарантирует уверенную равномерную подачу вне зависимости от условий работы. Гидропривод мотовила с функцией синхропривода автоматически изменяет обороты мотовила в зависимости от скорости движения комбайна.

Основные особенности

Широкие возможности

Гидропривод мотовила

Позволяет бесступенчато регулировать скорость его вращения, обеспечивая оптимальную и равномерную подачу массы для повышенной производительности. Простой и надежный механизм с минимальными регулировками.

Подающий шнек

Шнек большого диаметра предотвращает наматывание высокостебельных культур. Пальцы между витками шнека по всей ширине захвата способствуют продвижению массы даже при уборке гороха и очень низкого ячменя (для жаток с электрогидравлическим копированием). На пальцах имеется проточка для безопасной работы при попадании камней в жатку.

Режущий аппарат

Работает плавно, точно и без износа. Высокая частота резания и увеличенный ход ножей повышают качество среза и, соответственно, производительность уборки, особенно в неблагоприятных условиях. Ножи крепятся болтами, что значительно сокращает время замены. Для уборки полеглых культур на неровных почвах используются стеблеподъёмники, которые предварительно приподнимают стебли от земли, чтобы уменьшить потери.

Система синхронизации скорости

Система синхронизации скорости вращения мотовила и скорости движения комбайна облегчает работу оператора, снижает требования к его квалификации. В итоге – повышение производительности уборки, снижение потерь. Места стыков лучей мотовила и граблин надёжно защищены от наматывания длинностебельных растений.

Важные детали

Система электрогидравлического копирования рельефа почвы

Входит в базовую комплектацию, позволяет повысить производительность уборки за счет роста рабочей скорости и снизить потери за жаткой. Три режима работы, автоматический перевод адаптера в транспортное положение и программируемые предустановленные настройки копирования упрощают процесс уборки (о сложностях рельефа позаботится электроника).

Единый гидроразъем

Выполнен раздельно с электрическим разъемом для повышения надежности работы жатки. Снижает в несколько раз время подсоединения гидравлической системы.

Камнеуловительный брус

Опциональный брус, устанавливаемый за косой жатки останавливает до 90 % камней.

Технические характеристики

Жатка POWER STREAM (PCM 161.27)

Ширина захвата, м	7	9
Масса жатки, кг	1 980	2 340
Ширина, мм	7 506	9 486
Длина, мм	2 380	
Высота, мм	1 768	
Установочная высота среза с копированием, мм	от 45 до 200 мм	
Установочная высота среза без копирования, мм	от 45 до 1 100 мм	
Скорость ножа, ход/мин	1 180	
Ход ножа, мм	85	

Жатка POWER STREAM (PCM 081.27)

Ширина захвата, м	5	6	7	9
Масса жатки, кг	1 414±42	1 561±47	1 704±51	2 072±63
Ширина, мм	5 524±50	6 438±50	7 506±50	9 486±50
Длина, мм	2 425±8			
Высота, мм	1 741±6			

Установочная высота среза, мм	60 /100 /140 /180 (± 15)
Скорость ножа, ход/мин	1 140
Ход ножа, мм	85

Жатка POWER STREAM (S300.28)

Ширина захвата, м	4,1	5,0	6,0	7,0
Масса жатки, кг	1 213±40	1 329±40	1 463±45	1 688±50
Ширина, мм	4 700	5 600	6 500	7 600
Длина, мм	2 550±75			
Высота, мм	1 213±40			
Установочная высота среза, мм	60 /100 /140 /180 (±15)			
Скорость ножа, ход/мин	1 180			
Ход ножа, мм	85			

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

Навесное и прицепное оборудование

RSM 161

RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 36 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон до 2000 га.

T500

T500 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 30 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон свыше 1300 га.
• Адаптирован под самые сложные условия уборки
• Зерновая группа не ограничивает возможности комбайна при уборке кукурузы
• Высокая сменная производительность
• Минимальные потери
• Новый барабан-сепаратор с повышенной сепарирующей способностью
• Обновленное светосигнальное оборудование в задней части комбайна